

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-iarena-gpb-450s-450-w-aktywne-p-307953.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz Chieftec iARENA GPB-450S (450 W; Aktywne)

Cena	171,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0028
Kod producenta	GPB-450S
Kod EAN	4710713233638
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Łączna moc:** 450 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Prąd wejściowy:** 3.5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 34 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 408 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Wydajność:** 85%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 17 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Przeznaczenie:** PC
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Łączna moc:** 450 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Prąd wejściowy:** 3.5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 34 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 408 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Wydajność:** 85%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 17 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

Pozostałe funkcje:

- **Karta gwarancyjna:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

