


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-iarena-gpc-700s-aktywne-120-mm-p-213523.html>

Zasilacz Chieftec iARENA GPC-700S (Aktywne; 120 mm)



Cena	210,17 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAKJP
Kod producenta	GPC-700S
Kod EAN	4710713234161
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 52,5 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Łączna moc:** 700 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Prąd wejściowy:** 6.3 A
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Srebrny

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem

-
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 52,5 A
 - **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
 - **Łączna moc:** 700 W
 - **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
 - **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
 - **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
 - **Prąd wejściowy:** 6.3 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 2.3
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020