

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-psf-400b-400w85-bronze-p-213776.html>



ZASILACZ CHIEFTEC PSF-400B 400W85+BRONZE

Cena	211,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0005
Kod producenta	PSF-400B
Kod EAN	4710713234499
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umiejscowienie wentylatora:** Boczne
- **Kolor produktu:** Metaliczny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc:** 400 W
- **Łączna moc (+12 V):** 360 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 30 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 16 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 87%
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze napędu dyskiectek:** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 45 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umieszczenie wentylatora:** Boczne
- **Kolor produktu:** Metaliczny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc:** 400 W
- **Łączna moc (+12 V):** 360 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 30 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 16 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 87%
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Wersja ATX:** 2.3

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 45 cm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

