

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-smart-400w-p-307333.html>

Zasilacz Chieftec Smart 400W

Cena	174,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0138
Kod producenta	GPF-400P
Kod EAN	753263076809
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 6.3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Wydajność:** 85%
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 10 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 16 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 17 A
- **Łączna moc:** 400 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 336 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 18 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 17 A
- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Wysokość produktu:** 65 mm
- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Waga produktu:** 1,07 kg
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** TFX
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,13 kg
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 350 mm, 150
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 350 mm, 150
- **Długość kabla napędu dyskietek:** 15 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 35 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 30 cm
- **Złącze napędu dyskietek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 6.3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Wydajność:** 85%
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 10 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 16 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 17 A
- **Łączna moc:** 400 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 336 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 18 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 17 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Wysokość produktu:** 65 mm
- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Waga produktu:** 1,07 kg

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** TFX
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Wersja ATX:** 2.3

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,13 kg

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 350 mm, 150
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 350 mm, 150
- **Długość kabla napędu dyskietek:** 15 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 35 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 30 cm
- **Złącze napędu dyskietek:** 1