

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-smart-gpf-350p-aktywne-p-213775.html>

Zasilacz Chieftec Smart GPF-350P (Aktywne)



Cena	168,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0002
Kod producenta	GPF-350P
Kod EAN	4710713234673
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie
- **Prąd wejściowy:** 6.3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 300 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 15 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 230 V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 10 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Wydajność:** 85%
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 15 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 16 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc:** 350 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A
- **Wysokość produktu:** 65 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** TFX
- **Technologia łożysk:** Rękaw
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 2
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 6.3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 300 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 15 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 230 V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 10 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Wydajność:** 85%
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2):** 15 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 16 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc:** 350 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 65 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 175 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** TFX
- **Technologia łożysk:** Rękaw
- **Wersja ATX:** 2.3

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 2
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020