

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-smart-gps-700a8-700-w-p-213746.html>



## Zasilacz Chieftec Smart GPS-700A8 (700 W)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>246,95 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ZASCHFOBU0091</b> |
| Kod producenta   | <b>GPS-700A8</b>     |
| Kod EAN          | <b>4710713239579</b> |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>    |

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 54 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 80%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Łączna moc:** 700 W
- **Waga produktu:** 1,62 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Certyfikat 80 PLUS:** Nie
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- 
- **Kolor produktu:** Czarny
  - **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
  - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
  - **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

#### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 54 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 80%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Łączna moc:** 700 W

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,62 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

#### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Certyfikat 80 PLUS:** Nie
- **Wersja ATX:** 2.3

#### Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.