

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-stealth-1000w-p-307338.html>



Zasilacz Chieftec Stealth 1000W

Cena	656,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0143
Kod producenta	SPX-1000-FC
Kod EAN	753263079251
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 13.0-6.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przebiecia i prąd rozruchowy, Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Liczba złączy EPS:** 1
- **Liczba kabli zasilających SATA:** 3
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 13.0-6.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przepięcia i prąd rozruchowy, Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Liczba złączy EPS:** 1
- **Liczba kabli zasilających SATA:** 3
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm