

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-stealth-1200w-p-307339.html>



Zasilacz Chieftec Stealth 1200W

Cena	722,51 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0144
Kod producenta	SPX-1200-FC
Kod EAN	753263079268
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny
- Łączna moc: 1200 W
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 100 A
- Łączna moc (+12 V): 1200 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Funkcje ochrony zasilania: Przepięcia i prąd rozruchowy, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Prąd wejściowy: 15.0-7.5 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Wersja ATX: 3.1
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Technologia łożysk: FDB
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Platinum
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 150, 500 mm
- Typ okablowania: W pełni modułowy
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Długość kabla zasilającego SATA: 500 mm, 150
- Liczba złączy EPS: 1
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Liczba kabli zasilających SATA: 10
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 65 cm
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny

Moc:

- Łączna moc: 1200 W
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 100 A
- Łączna moc (+12 V): 1200 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Funkcje ochrony zasilania: Przepięcia i prąd rozruchowy, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Prąd wejściowy: 15.0-7.5 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 86 mm

Wydajność:

- Wersja ATX: 3.1
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Technologia łożysk: FDB
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Platinum

Dane opakowania:

- Rodzaj opakowania: Pudełko

Porty i interfejsy:

- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 150, 500 mm
- Typ okablowania: W pełni modułowy
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Długość kabla zasilającego SATA: 500 mm, 150
- Liczba złączy EPS: 1
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Liczba kabli zasilających SATA: 10
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 65 cm
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2