

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-vega-850w-ppg-850-s-p-306901.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz Chieftec Vega 850W PPG-850-S

Cena	388,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0130
Kod producenta	PPG-850-S
Kod EAN	753263078797
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Podświetlenie:** Nie
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Łączna moc:** 850 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe, Przepięcia i prąd rozruchowy, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Waga produktu:** 2,07 kg
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,54 kg
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

-
- **Podświetlenie:** Nie
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
 - **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Łączna moc:** 850 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe, Przepięcia i prąd rozruchowy, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,07 kg

Wydajność:

- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,54 kg

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1