

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-vega-m-ppg-750-c-80-gold-atx-3-1-p-221319.html>



Zasilacz Chieftec Vega M PPG-750-C 80+ GOLD ATX 3.1

Cena	362,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0132
Kod producenta	PPG-750-C
Kod EAN	753263078896
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Podświetlenie:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Łączna moc:** 750 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Waga produktu:** 1,96 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,43 kg
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Podświetlenie:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Łączna moc:** 750 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Waga produktu:** 1,96 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,43 kg

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm