

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-chieftec-zpu-500s-500w-atx-120mm-80-white-apfc-p-233573.html>



Zasilacz Chieftec ZPU-500S 500W ATX 120mm 80+White aPFC

Cena	160,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDGR1
Kod producenta	ZPU-500S
Kod EAN	0753263078612
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czasy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzebieciowa, Przebiecia i prąd rozruchowy, Krótkie spięcie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc:** 500 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 37 A
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Prąd wejściowy:** 3.5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 444 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,45 kg
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, CB, RoHS
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 450, 150
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600, 750 mm, 450
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4

-
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzebieciowa, Przebiecia i prąd rozruchowy, Krótkie spięcie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc:** 500 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 37 A
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Prąd wejściowy:** 3.5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 444 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 2.3
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,45 kg

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, CB, RoHS

Porty i interfejsy:

-
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 450, 150
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 600, 750 mm, 450
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.