

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-cyberpower-value2200eilcd-twr-2200va-p-214709.html>

Zasilacz CyberPower Value2200EILCD (TWR; 2200VA)

Cena	1 167,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZASCBPUPS0026
Kod producenta	Value2200EILCD
Kod EAN	4712364149382
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Częstotliwość wejściowa:** 47/63 Hz
- **Auto-restart:** Tak
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 7%
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 1320 W
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Telefon, Faks, Modem
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Wysokość produktu:** 326 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 14,5 kg
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Porty modemu RJ-11:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Rodzaj baterii:** Kwasowo-ołowiowa
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 7 min
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Cechy:

- **Częstotliwość wejściowa:** 47/63 Hz
- **Auto-restart:** Tak
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 7%
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 1320 W
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Telefon, Faks, Modem

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 326 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 14,5 kg
- **Głębokość produktu:** 180 mm

Porty i interfejsy:

- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Kwasowo-ołowiowa
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 7 min

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.