

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-deepcool-pf500x-p-213587.html>



Zasilacz DeepCool PF500X

Cena	155,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLDECOBU0071
Kod producenta	R-PF500X-HD0B-JGEU
Kod EAN	6933412743804
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc:** 500 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc:** 500 W

-
- **Funkcje ochrony zasilania:** SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
 - **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
 - **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska