

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-deepcool-pf600-600w-80-plus-p-213580.html>

Zasilacz DeepCool PF600 600W 80 Plus

Cena	202,49 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZDLDECOBU0002
Kod producenta	R-PF600D-HA0B-EU
Kod EAN	6933412711391
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Wydajność:** 85%
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Łączna moc (+12 V):** 576 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 48 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Łączna moc:** 600 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 30 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450, 600 mm, 750 mm, 900 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Wydajność:** 85%
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Łączna moc (+12 V):** 576 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 48 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Łączna moc:** 600 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 30 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.4

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450, 600 mm, 750 mm, 900 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z

odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.