

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-deepcool-pf600x-p-213559.html>



Zasilacz DeepCool PF600X

Cena	194,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLDECOBU0072
Kod producenta	R-PF600X-HD0B-JGEU
Kod EAN	6933412743941
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** China RoHS, WEEE, Triman
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Funkcje ochrony zasilania:** OPP, OTP, SIP, NLO, OCP, OVP, SCP, UVP
- **Wydajność:** 88%
- **Łączna moc (+12 V):** 600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 50 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 16 A
- **Łączna moc:** 600 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 40000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.52
- **Technologia łożysk:** HYB
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Certyfikaty zgodności:** CE, CCC, RCM, KC
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 900 mm, 450, 600 mm, 750 mm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** China RoHS, WEEE, Triman
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** OPP, OTP, SIP, NLO, OCP, OVP, SCP, UVP
- **Wydajność:** 88%
- **Łączna moc (+12 V):** 600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 50 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 16 A
- **Łączna moc:** 600 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 40000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.52
- **Technologia łożysk:** HYB

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, CCC, RCM, KC

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 900 mm, 450, 600 mm, 750 mm
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
 - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm