

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-deepcool-pf700-700w-80-plus-p-213595.html>

Zasilacz DeepCool PF700 700W 80 Plus

Cena	234,72 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZDLDECOBU0003
Kod producenta	R-PF700D-HA0B-EU
Kod EAN	6933412711537
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 696 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Czas wstrzymania:** 12 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 58 A
- **Wydajność:** 85%
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Łączna moc:** 700 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450, 900 mm, 600 mm, 750 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 696 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Czas wstrzymania:** 12 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 58 A
- **Wydajność:** 85%
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Łączna moc:** 700 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Przeznaczenie:** PC/serwer

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450, 900 mm, 600 mm, 750 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi

cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.