

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-deepcool-pf750-750w-80-plus-p-213571.html>

Zasilacz DeepCool PF750 750W 80 Plus

Cena	221,06 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZDLDECOBU0021
Kod producenta	R-PF750D-HA0B-EU
Kod EAN	6933412711605
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Wydajność:** 85%
- **Łączna moc:** 750 W
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS White
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** Hypro Bearing
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 900 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim

-
- napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
 - **Wydajność:** 85%
 - **Łączna moc:** 750 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS White
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** Hypro Bearing

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 900 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.