

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-deepcool-pk750d-750w-bronze-p-213565.html>

Zasilacz Deepcool PK750D 750W Bronze

Cena	260,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLDECOBU0058
Kod producenta	R-PK750D-FA0B-JGEU
Kod EAN	6933412740483
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przeciwprzepięciowa, No load operation, Surge & inrush protection (SIP), Nadprądowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc:** 800 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Wydajność:** 85%
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** HDB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RoHS
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

-
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 400 mm, 700, 600 mm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przeciwprzepięciowa, No load operation, Surge & inrush protection (SIP), Nadprądowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc:** 800 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Wydajność:** 85%

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** HDB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.4

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RoHS

Porty i interfejsy:

-
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 400 mm, 700, 600 mm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** 2