

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-deepcool-pl750-d-750w-80-plus-bronze-p-213596.html>

## Zasilacz DeepCool PL750-D 750W 80 Plus Bronze

Cena	<b>264,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>ZDLDECOBU0049</b>
Kod producenta	<b>R-PL750D-FC0B-EU-V2</b>
Kod EAN	<b>6933412721338</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, EAC, WEEE, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman, ErP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 750 W
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** HYB
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **W zestawie obejmują kablówce:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczkami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, EAC, WEEE, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman, ErP

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

- 
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
  - **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
  - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
  - **Wbudowany wyłącznik:** Tak

**Moc:**

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 750 W

**Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

**Wydajność:**

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** HYB

**Dane opakowania:**

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

**Zawartość opakowania:**

- **W zestawie obejmują kablówce:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.