

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-deepcool-pn850m-850w-gold-modular-p-213566.html>

Zasilacz Deepcool PN850M 850w Gold Modular

Cena	450,12 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZDLDECOBU0065
Kod producenta	R-PN850M-FC0B-EU
Kod EAN	6933412741053
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS, WEEE, RCM, EAC, CCC
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman, ErP
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przeciwprzepięciowa, No load operation, Surge & inrush protection (SIP)
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 846 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,5 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny

-
- **W zestawie obejmą kablówce:** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 750 mm, 450, 550, 650
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 850 mm
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
 - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS, WEEE, RCM, EAC, CCC
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman, ErP

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przeciwprzepięciowa, No load operation, Surge & inrush protection (SIP)
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 846 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,5 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

-
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
 - **Wersja ATX:** 3.1
 - **Przeznaczenie:** PC
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
 - **Technologia łożysk:** FDB

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie obejmują kablów:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 750 mm, 450, 550, 650
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 850 mm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1