

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-deepcool-ps850g-fe-bialy-p-313326.html>

Zasilacz DeepCool PS850G-FE biały

Cena	462,62 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZDLDECOBU0078
Kod producenta	R-PS850G-FE0W-JGEU
Kod EAN	6933412755272
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman, ErP
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 9,2 cm
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Praca bez obciążenia, Surge & inrush protection (SIP), Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 849,6 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** FDB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA, Prąd przemysłowy
- **W zestawie obejmują kablówce:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, RCM, ICES, CCC, KC, CE, EAC
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3

-
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 50 cm
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 300 mm, 120
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 120
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 45 cm
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman, ErP

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 9,2 cm

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Praca bez obciążenia, Surge & inrush protection (SIP), Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 849,6 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szerokość produktu:** 125 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** FDB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA, Prąd przemienny
- **W zestawie obejmujemy kablówce:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, RCM, ICES, CCC, KC, CE, EAC

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 50 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 300 mm, 120
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 120
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 45 cm

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)