

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-deepcool-r-pn750d-p-213769.html>

Zasilacz DeepCool R-PN750D



Cena	396,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLDECOBU0042
Kod producenta	R-PN750D-FC0B-EU
Kod EAN	6933412718734
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, Triman
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, RCM, CCC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, No load operation, Surge & inrush protection (SIP), Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przeciwprzepięciowa
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wersja ATX:** 3.1
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie obejmują kablów:** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 550, 450, 650, 750 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 450 mm

-
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, Triman
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, RCM, CCC

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, No load operation, Surge & inrush protection (SIP), Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przeciwprzepięciowa
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 3.1
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

-
- **Technologia łożysk:** FDB
 - **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie obejmujemy kablówce:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego SATA:** 550, 450, 650, 750 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 450 mm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.