

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-eaton-5sc1500ir-rack-1500va-p-214828.html>

Zasilacz EATON 5SC1500IR (Rack; 1500VA)

Cena	3 773,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0004
Kod producenta	5SC1500IR
Kod EAN	743172088338
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 184 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 276 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Moc rzeczywista:** 1050 W
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość produktu:** 405 mm
- **Waga produktu:** 17,8 kg
- **Wysokość produktu:** 86,2 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 184 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V

-
- **Poziom hałas:** 45 dB
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 276 V
 - **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
 - **Moc rzeczywista:** 1050 W
 - **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA

Konstrukcja:

- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 405 mm
- **Waga produktu:** 17,8 kg
- **Wysokość produktu:** 86,2 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.