

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-endorfy-supremo-fm5-650w-80-plus-gold-p-213606.html>

Zasilacz ENDORFY Supremo FM5 650W 80 Plus Gold

Cena	329,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLENOBU0007
Kod producenta	EY7A007
Kod EAN	5903018666167
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc:** 650 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** SIP (ochrona przed przepięciami i udarami), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe), OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem)
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 1,44 kg
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,42 kg
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** 2
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 880 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 56 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość złączy zasilania EPS (4+4 pin):** 705 mm
- **Modularne okablowanie:** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 560 mm, 880 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc:** 650 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** SIP (ochrona przed przepięciami i udarami), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe), OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem)
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 1,44 kg

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,42 kg

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** 2
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 880 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 56 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość złączy zasilania EPS (4+4 pin):** 705 mm
- **Modularne okablowanie:** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 560 mm, 880 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.