

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-endorfy-supremo-fm6-750w-p-213740.html>

Zasilacz ENDORFY Supremo FM6 750W



Cena	442,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLENOBU0014
Kod producenta	EY7A013
Kod EAN	5903018668499
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Prędkość wentylatora:** 1260 - 1540 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** OPP, UVP, OVP, OTP, SIP, OCP, SCP
- **Łączna moc:** 750 W
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** Kabel zasilający
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 560 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Prędkość wentylatora:** 1260 - 1540 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** OPP, UVP, OVP, OTP, SIP, OCP, SCP
- **Łączna moc:** 750 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** Kabel zasilający

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 560 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)