

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-endorfy-vero-l5-600w-80-plus-bronze-p-213479.html>

Zasilacz ENDORFY Vero L5 600W 80 Plus Bronze

Cena	268,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLENOBU0004
Kod producenta	EY7A005
Kod EAN	5903018666143
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Łączna moc (+12 V):** 588 W
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 49 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 97 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 97 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc:** 600 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 1,69 kg
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 80000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Głębokość opakowania:** 220 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 260 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,19 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm
- **Typ okablowania:** Modułowy
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 2

-
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 820 mm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
 - **Długość kabla płyty głównej:** 57 cm
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Łączna moc (+12 V):** 588 W
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 49 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 97 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 97 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc:** 600 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 1,69 kg
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 80000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 220 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 260 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,19 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm
- **Typ okablowania:** Modułowy
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 2
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 820 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Długość kabla płyty głównej:** 57 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.