

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-endorfy-vero-l5-700w-80-plus-bronze-p-213481.html>

Zasilacz ENDORFY Vero L5 700W 80 Plus Bronze

Cena	333,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLENOBU0005
Kod producenta	EY7A006
Kod EAN	5903018666150
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** OCP, SIP, SCP, UVP, OVP, OPP
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 1,81 kg
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 80000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 820 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** OCP, SIP, SCP, UVP, OVP, OPP
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 1,81 kg

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 80000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 820 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
- **Typ okablowania:** Niemodularne

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.