

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-ever-eco-pro-w-eavrto-000k70/00-700va-wyprzedaz-p-214708.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz Ever ECO PRO W/EAVRTO-000K70/00 (700VA) (WYPRZEDAŻ)

Cena	376,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPEVE4PS0009
Kod producenta	W/EAVRTO-000K70/00
Kod EAN	5907683604882
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 420 W
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 264 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,7 kVA
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 264 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 168 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 184 V
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wysokość opakowania:** 185 mm
- **Szerokość opakowania:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Waga produktu:** 6,55 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Port USB:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy

stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 420 W
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 264 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,7 kVA
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 264 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 168 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 184 V

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Biały

Waga i rozmiary:

- **Wysokość opakowania:** 185 mm
- **Szerokość opakowania:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Waga produktu:** 6,55 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.