

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-fractal-design-ion-750w-modular-gold-p-213642.html>

ZASILACZ FRACTAL DESIGN ION 750W Modular GOLD

Cena	546,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAMBE
Kod producenta	FD-P-IA2G-750-EU
Kod EAN	7340172702795
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 2,31 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 40 - 50 °C
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 2.52
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Głębokość opakowania:** 300 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,69 kg
- **Wysokość opakowania:** 110 mm
- **Szerokość opakowania:** 210 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 2,31 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 40 - 50 °C

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 2.52
- **Wersja EPS:** 2.92

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 300 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,69 kg
- **Wysokość opakowania:** 110 mm
- **Szerokość opakowania:** 210 mm

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020