

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-fsp-netzteil-advan-1000-gm-80-g-1000w-f-modular-atx3-1-gen5-1-do-sprzedazy-detalicznej-p-213711.html>



## Zasilacz FSP Netzteil ADVAN 1000 GM 80+G 1000W F-Modular ATX3.1/GEN5.1 do sprzedaży detalicznej

Cena	<b>574,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWC RIPMT</b>
Kod producenta	<b>520608</b>
Kod EAN	<b>4711498480798</b>

### Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, No load operation, Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Wydajność:** 90%
- **Prąd wejściowy:** 6 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,33 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** HYB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm

- 
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 70 cm
  - **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
  - **Złącza zasilania PCI Express (12-pinowe):** 1

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

### Moc:

- **Łączna moc:** 1000 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, No load operation, Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Wydajność:** 90%
- **Prąd wejściowy:** 6 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,33 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

### Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** HYB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

### Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 70 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Złącza zasilania PCI Express (12-pinowe):** 1