

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-gigabyte-p450b-450w-80-bronze-p-213862.html>

Zasilacz Gigabyte P450B 450W 80+ Bronze

Cena	167,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLGIGOBU0014
Kod producenta	GP-P450B
Kod EAN	4719331551612
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+3.3 V):** 103 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 36 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Wydajność:** 85%
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 18 A
- **Prąd wejściowy:** 8 - 4 A
- **Łączna moc (+5 V):** 103 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Łączna moc:** 450 W
- **Łączna moc (+12 V):** 432 W
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Technologia łożysk:** HDB
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm

-
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm
 - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Złącze napędu dyskietek:** 1
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+3.3 V):** 103 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 36 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Wydajność:** 85%
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 18 A
- **Prąd wejściowy:** 8 - 4 A
- **Łączna moc (+5 V):** 103 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Łączna moc:** 450 W
- **Łączna moc (+12 V):** 432 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Technologia łożysk:** HDB

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

-
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm
 - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Złącze napędu dyskietek:** 1
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.