

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-gigabyte-ud1000gm-1000w-pg5-ice-p-217501.html>

Zasilacz Gigabyte UD1000GM 1000W PG5 ICE

Cena	521,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLGIGOBU0028
Kod producenta	GP-UD1000GM PG5 ICE
Kod EAN	4719331556594
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 15 - 6.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** OCP, OVP, OPP, SCP, OTP, UVP
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Wersja ATX:** 3.1
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 700 mm
- **Liczba złączy EPS:** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 15 - 6.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** OCP, OVP, OPP, SCP, OTP, UVP
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 3.1
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 700 mm
- **Liczba złączy EPS:** 2