

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-gigabyte-ud1000gm-pg5-rev-2-0-1000w-80-gold-p-213692.html>



Zasilacz Gigabyte UD1000GM PG5 rev 2.0 1000W 80+ Gold

Cena	572,28 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZDLGIGOB00016
Kod producenta	GP-UD1000GM PG5 Rev 2.0
Kod EAN	4719331553234
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Prąd wejściowy:** 6.5 - 15 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Technologia łożysk:** HYB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 80 cm
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 70 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** Modułowy
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 150, 120
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm, 150
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Łączna moc:** 1000 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Prąd wejściowy:** 6,5 - 15 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Czas wstrzymania:** 16 ms

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Technologia łożysk:** HYB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 80 cm
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 70 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** Modułowy
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 150, 120
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm, 150
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.