

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-gigabyte-ud1000gm-pg5-v-2-1000w-80-gold-p-213766.html>

Zasilacz Gigabyte UD1000GM PG5 V.2 1000W 80+ Gold

Cena	522,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLGIGOBU0027
Kod producenta	GP-UD1000GM PG5 V.2
Kod EAN	4719331556112
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prąd wejściowy:** 15 - 6.5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 2,48 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Technologia łożysk:** HYB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Głębokość opakowania:** 269 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,64 kg
- **Szerokość opakowania:** 618 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 211 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1

-
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm, 120
 - **Liczba złączy EPS:** 2
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm, 150
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 70 cm
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
 - **Złącze napędu dyskietek:** 1
 - **Okres gwarancji:** 10 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 15 - 6.5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 2,48 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Technologia łożysk:** HYB
- **Wersja ATX:** 3.1

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 269 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,64 kg

-
- **Szerokość opakowania:** 618 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Wysokość opakowania:** 211 mm

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm, 120
- **Liczba złączy EPS:** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm, 150
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 70 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Złącze napędu dyskietek:** 1

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)