

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-gigabyte-ud750gm-pg5-750w-120mm-80-gold-p-213694.html>

Zasilacz Gigabyte UD750GM PG5 750W 120mm 80+Gold

Cena	482,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRANX9
Kod producenta	GP-UD750GM PG5
Kod EAN	4719331553609
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 61 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 2,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc:** 750 W
- **Prąd wejściowy:** 12 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 732 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** HYB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącze napędu dyskiety:** 1
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 300, 600 mm, 150, 450
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8

-
- **Długość kabla napędu dyskietek:** 15 cm
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 120, 500 mm
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 61 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 2,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc:** 750 W
- **Prąd wejściowy:** 12 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 732 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** HYB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.31

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 300, 600 mm, 150, 450

-
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Długość kabla napędu dyskietek:** 15 cm
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 120, 500 mm
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020