

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-gigabyte-ud850gm-pg5-850w-80-gold-p-213855.html>

Zasilacz Gigabyte UD850GM PG5 850W 80+ Gold

Cena	554,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLGIGOBU0015
Kod producenta	GP-UD850GM PG5
Kod EAN	4719331553104
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny
- Podświetlenie: Nie
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 12 A
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- Łączna moc (+12 V): 850 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Łączna moc (+3.3 V): 105 W
- Łączna moc (+5 V): 105 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,8 A
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 6 A
- Łączna moc: 850 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Prąd wejściowy: 12 - 6 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 85 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Przeznaczenie: PC
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Poziom hałasu: 40 dB
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- W zestawie obejmują kablówce: Tak
- Przewody: Procesor, PATA, Peripheral (Molex), SATA
- Certyfikaty zgodności: RoHS, CE, CCC, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2

- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm, 150
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 600 mm, 200
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 3
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 70 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlenie:** Nie
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne

Moc:

- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 12 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 6 A
- **Łączna moc:** 850 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Prąd wejściowy:** 12 - 6 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Czas wstrzymania:** 16 ms

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Poziom hałasu:** 40 dB

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **W zestawie obejmujemy kablówce:** Tak
- **Przewody:** Procesor, PATA, Peripheral (Molex), SATA

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, CCC, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm, 150
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 600 mm, 200
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Ilość złączy zasilania PATA:** 3
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 70 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.