

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-gigabyte-ud850gm-pg5w-850w-80-gold-white-p-213664.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz Gigabyte UD850GM PG5W 850W 80+ Gold White

Cena	424,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLGIGOBU0019
Kod producenta	GP-UD850GM PG5W
Kod EAN	4719331553470
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, CCC, RoHS
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Podświetlenie:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc:** 850 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 12 - 6 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 12 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 6 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Procesor, PATA, Peripheral (Molex), SATA
- **W zestawie obejmują kablówce:** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 200, 600 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm, 150

-
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Ilość złącz zasilania PATA:** 3
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 70 cm
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, CCC, RoHS
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Podświetlenie:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne

Moc:

- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc:** 850 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 12 - 6 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 12 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 6 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Poziom hałasu:** 40 dB

-
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PATA, Peripheral (Molex), SATA
- **W zestawie obejmą kablów:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabła zasilającego:** 200, 600 mm
- **Długość kabła zasilającego SATA:** 600 mm, 150
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabła płyty głównej:** 61 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 3
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Długość kabła zasilającego PCI Express:** 70 cm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.