

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-kolink-continuum-1050w-modulowy-20-4-pin-atx-czarny-p-213521.html>



Zasilacz Kolink Continuum 1050W modułowy 20+4 pin ATX Czarny

Cena	898,53 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRA460
Kod producenta	KL-C1050PL-B
Kod EAN	5999094002791
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Wydajność:** 92%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 87,5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Prąd wejściowy:** 15 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 1050 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1050 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Tryb cichy:** Tak
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Przeznaczenie:** PC
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 6
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 8
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi

cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Wydajność:** 92%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 87,5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Prąd wejściowy:** 15 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 1050 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1050 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Tryb cichy:** Tak
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Przeznaczenie:** PC

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 6
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 8

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

-
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska