

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-lian-li-edge-gold-850-80-plus-gold-netzteil-pcie-5-1-atx-3-1-850-watt-weiss-p-213528.html>



Zasilacz Lian Li EDGE GOLD 850 80 PLUS Gold Netzteil, PCIe 5.1, ATX 3.1 - 850 Watt, weiß

Cena	515,54 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGTOB
Kod producenta	NELI-024
Kod EAN	4718466016331
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Over total voltage, No load operation, Surge & inrush protection (SIP), Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+12 V):** 849,6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wydajność:** 92,41%
- **Łączna moc:** 850 W
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 182 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Poziom hałasu:** 25,96 dB
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 55 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 300
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Over total voltage, No load operation, Surge & inrush protection (SIP), Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+12 V):** 849,6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wydajność:** 92,41%
- **Łączna moc:** 850 W
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 182 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Poziom hałasu:** 25,96 dB
- **Technologia łożysk:** FDB

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 55 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 300
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm