

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-msi-mag-a750gl-pcie5-750w-80-gold-atx-3-1-p-213795.html>



## Zasilacz MSI MAG A750GL PCIE5 750W 80+ Gold ATX 3.1

Cena	<b>402,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZDLMISOB00015</b>
Kod producenta	<b>306-7ZP8B11-CE0</b>
Kod EAN	<b>4711377084284</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Podświetlenie:** Nie
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 4 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Długość kabla płyty głównej:** 45 cm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Nie
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Nie
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Nie

- 
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
  - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Podświetlenie:** Nie
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

### Moc:

- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 4 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

### Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

### Porty i interfejsy:

- **Długość kabla płyty głównej:** 45 cm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Nie
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Nie
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Nie
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4

---

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.