

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-msi-mag-a850gl-pcie5-850w-80-gold-atx-3-1-p-213669.html>



## Zasilacz MSI MAG A850GL PCIE5 850W 80+ Gold ATX 3.1

Cena	<b>466,82 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>ZDLMISOB0014</b>
Kod producenta	<b>306-7ZP8A11-CE0</b>
Kod EAN	<b>4711377084253</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Podświetlenie: Nie
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Łączna moc: 850 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,5 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 4 A
- Łączna moc (+12 V): 846 W
- Łączna moc (+5 V): 110 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 8 A
- Łączna moc (+3.3 V): 110 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Typ okablowania: W pełni modułowy
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Nie
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Nie
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Nie

- 
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
  - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Podświetlenie:** Nie
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

### Moc:

- **Łączna moc:** 850 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 4 A
- **Łączna moc (+12 V):** 846 W
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 8 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

### Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

### Porty i interfejsy:

- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Nie
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Nie
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Nie
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4

---

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.