

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-nzxt-c1200-v2-1200w-modularny-80-gold-atx31-czarny-p-242191.html>



Zasilacz NZXT C1200 V2 1200W modularny 80+ Gold ATX3.1 Czarny

Cena	704,40 zł
Numer katalogowy	INC-BUNZZKBA0080
Kod producenta	PA-2G2BB-EU
Kod EAN	5056547204635

Opis produktu

Parametry

- **Maksymalna moc zasilacza:** 1200 W
- **Standard zasilacza:** ATX
- **Przeznaczenie zasilacza:** Komputer stacjonarny
- **PFC:** Aktywne
- **Sprawność:** 89% pod typowym obciążeniem
- **Zabezpieczenia:** OVP (Over Voltage Protection) / zabezpieczenie nadnapięciowe, OPP (Over Power Protection) / zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP (Over Temperature Protection) / zabezpieczenie przed przegrzaniem zasilacza, SCP (Short Circuit Protection) / zabezpieczenie przeciwzwarciowe, UVP (Under Voltage Protection) / zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, OCP (Over Current Protection) / zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora
- **Certyfikat:** 80 PLUS Gold
- **Ilość wentylatorów (max):** 1 szt.
- **Średnica wentylatora:** 135 mm
- **Filtry zabezpieczające:** Przeciwpieczążeńiowy
- **Wtyczka zasilania:** EPS (CPU) x 2, PCI-E x 3, SATA x 12, Molex x 4
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 160 x 150 x 86
- **Opakowanie:** BOX
- **Informacje dodatkowe:** Prędkość obrotowa wentylatora +/-10% 2300 RPM, Poziom hałasu 0 - 44.5 dB, Zakres napięcia wejściowego 100 - 240 V, Zakres natężenia wejściowego 14-7 A, Natężenie przy napięciu +12V1 100 A, Natężenie przy napięciu +5V 22 A, Natężenie przy napięciu +3.3V 22 A, Natężenie przy napięciu +5Vsb 3 A, Natężenie przy napięciu -12V 0.3 A, Obciążalność linii +12V 1200 W, Obciążalność linii +3.3V i +5V 120 W, Typ PFC Aktywne, Zalecana temperatura otoczenia 0 - 50 °C, Akcesoria w zestawie Instrukcja obsługi Kabel zasilający Zestaw elementów, Kabel 24-Pin ATX Kabel 6+2-pin PCIe x3 Kabel 4+4-Pin CPU x1, Kabel 8 pin CPU x1 Kabel 16-Pin (12+4) 12VHPW PCIe
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 120