

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-pc-fortron-flexguru-300w-flex-atx-p-217490.html>

Zasilacz PC Fortron FlexGURU 300W - Flex ATX



Cena	586,29 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIPHS
Kod producenta	PPA3004300
Kod EAN	4713224522529

Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 4 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 70 W
- **Łączna moc:** 300 W
- **Prąd wejściowy:** 6-3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Nadprądowe
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 12 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 25 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 70 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 14 A
- **Wysokość produktu:** 81,5 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 40,5 mm
- **Technologia łożysk:** Ball bearing
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** Flex ATX
- **Przewody:** Procesor, Peripheral (Molex), SATA
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 4 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 70 W
- **Łączna moc:** 300 W
- **Prąd wejściowy:** 6-3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Nadprądowe
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 12 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 25 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 70 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 14 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 81,5 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 40,5 mm

Wydajność:

- **Technologia łożysk:** Ball bearing
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** Flex ATX

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020