

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-pc-sst-fx600-pt-pc-netzteil-p-233581.html>

Zasilacz PC SST-FX600-PT, PC-Netzteil

Cena	825,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMTJF
Kod producenta	1832513
Kod EAN	4710679813813
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Podświetlenie:** Nie
- **Średnica czaszy wentylatora:** 4 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Łączna moc (+12 V):** 600 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc:** 600 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 80 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Wydajność:** 91%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 50 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 80 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Szerokość produktu:** 81,5 mm
- **Wysokość produktu:** 40,5 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,12 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Poziom hałasu:** 20 dB
- **Tryb cichy:** Tak
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** Flex ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 300
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącze napędu dyskiety:** 1
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm

-
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 300
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Podświetlenie:** Nie
- **Średnica czaszy wentylatora:** 4 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Łączna moc (+12 V):** 600 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc:** 600 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 80 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Wydajność:** 91%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 50 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 80 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 81,5 mm
- **Wysokość produktu:** 40,5 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,12 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Poziom hałasu:** 20 dB
- **Tryb cichy:** Tak
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** Flex ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 300
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącze napędu dyskietek:** 1

-
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
 - **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 300
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak