

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-qoltec-53042-mt-1000va-wyprzedaz-p-214362.html>

Zasilacz Qoltec 53042 (MT; 1000VA) (WYPRZEDAŻ)

Cena	752,40 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WYPQOC4PS0021
Kod producenta	53042
Kod EAN	5901878530420
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.05 Hz
- **Moc rzeczywista:** 800 W
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 115 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Maksymalne natężenie prądu:** 3,6 A
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Diody LED:** Tak
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Układ:** Kompaktowy
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość produktu:** 220 mm
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 9,4 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 45 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs SCSI:** RJ-45, RS-232
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Napięcie baterii:** 24 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Prąd ładowania:** 5 A
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.05 Hz
- **Moc rzeczywista:** 800 W
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 115 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Maksymalne natężenie prądu:** 3,6 A

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Diody LED:** Tak
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Układ:** Kompaktowy

Waga i rozmiary:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość produktu:** 220 mm
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 9,4 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 45 °C

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs SCSI:** RJ-45, RS-232
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 24 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Prąd ładowania:** 5 A
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2