

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-qoltec-53043-mt-3000va-p-214372.html>

## Zasilacz Qoltec 53043 (MT; 3000VA)

Cena	<b>1 535,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAIWG</b>
Kod producenta	<b>53043</b>
Kod EAN	<b>5901878530437</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Moc rzeczywista:** 2400 W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.05 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 115 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 9,4 kg
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość produktu:** 220 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Interfejs SCSI:** RJ-45, RS-232
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Napięcie baterii:** 96 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 8
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Prąd ładowania:** 5 A
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

---

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Moc rzeczywista:** 2400 W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 16 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.05 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 115 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V

### Konstrukcja:

- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wentylator:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 9,4 kg
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość produktu:** 220 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Interfejs SCSI:** RJ-45, RS-232
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Port RS-232:** 1

### Bateria:

- **Napięcie baterii:** 96 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 8
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Prąd ładowania:** 5 A

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.