

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-seasonic-vertex-gx-1200w-p-213610.html>

Zasilacz SeaSonic Vertex GX 1200W

Cena	936,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR9813
Kod producenta	VERTEX GX-1200
Kod EAN	4711173877721
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 15 - 7.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 150000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **W zestawie obejmujemy kablówce:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 950 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 2
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm

-
- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 15 - 7.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 150000 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **W zestawie obejmą kablówce:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego SATA:** 950 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 2

-
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 690 mm
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.