

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-seasonic-vertex-px-1200-1200w-p-213714.html>

Zasilacz Seasonic VERTEX PX-1200 1200W

Cena	1 446,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAAA3
Kod producenta	VERTEX-PX-1200
Kod EAN	4711173877769
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Ochrona przed skokiem napięcia, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 15 - 7.5 A
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 150000 h
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RoHS, REACH
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 950 mm, 570, 700, 550, 860 mm, 760 mm, 470
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 470, 690 mm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy

-
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Ochrona przed skokiem napięcia, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 15 - 7.5 A
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 150000 h
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Certyfikaty:

-
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RoHS, REACH

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 950 mm, 570, 700, 550, 860 mm, 760 mm, 470
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 470, 690 mm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.