

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-silverstone-tfx-series-fx350-g-350w-p-213713.html>



Zasilacz SilverStone TFX Series FX350-G 350W

Cena	409,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR9714
Kod producenta	1464654
Kod EAN	4710007225912
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Łączna moc (+5 V):** 90 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 17 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 90 W
- **Łączna moc:** 350 W
- **Łączna moc (+12 V):** 350 W
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 29,17 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Szerokość produktu:** 81,5 mm
- **Wysokość produktu:** 40,5 mm
- **Waga produktu:** 960 g
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Poziom hałasu:** 20 dB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** Flex ATX
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 35 cm
- **Długość kabla napędu dyskietek:** 35 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 350 mm
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 350 mm
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

-
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Łączna moc (+5 V):** 90 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 17 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 90 W
- **Łączna moc:** 350 W
- **Łączna moc (+12 V):** 350 W
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Napięcie wejściowe AC:** 90 - 264 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 29,17 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 81,5 mm
- **Wysokość produktu:** 40,5 mm
- **Waga produktu:** 960 g
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Poziom hałasu:** 20 dB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** Flex ATX

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 35 cm
- **Długość kabla napędu dyskietek:** 35 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 350 mm
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 350 mm
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze napędu dyskietek:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.