

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-thermaltake-smart-se-630w-sps-630mpcbeu-630-w-aktywne-140-mm-p-213780.html>



Zasilacz Thermaltake Smart SE 630W SPS-630MPCBEU (630 W; Aktywne; 140 mm)

Cena	241,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLTHEOBU0011
Kod producenta	SPS-630MPCBEU
Kod EAN	4713157529909
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Prędkość wentylatora:** 1900
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 87%
- **Łączna moc:** 630 W
- **Moc szczytowa:** 730 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Prąd wejściowy:** 4.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
 - **Prędkość wentylatora:** 1900
 - **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 87%
- **Łączna moc:** 630 W
- **Moc szczytowa:** 730 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Prąd wejściowy:** 4.5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 2.3
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja EPS:** 2.92

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020